

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для легковых автомобилей и лёгких грузовиков



		Спецификация
<b>TTTANGT1 SAE 0W-20</b>	Моторное масло премиум-класса для спортивных и гоночных автомобилей. Специально разработано для спортивного стиля вождения и профессионального автоспорта. Экстремальная экономия топлива. Лёгкий старт при любой температуре. Для бензиновых и дизельных моторов. Для высочайших нагрузок и экстремальных условий. Идеально для автоспорта.	ACEA C2 API SL ILSAC GF-4
<b>TTTANGT1 EVO SAE 0W-20</b>	Моторное масло премиум-класса сделанное по новой XTL-технологии в новом классе вязкости. Для экстремальных характеристик экономии топлива и снижения выбросов CO <sub>2</sub> . Разработано специально для высокофорсированных современных двигателей малого объема.	ACEA A1/B1 BMW LONGLIFE-14FE+ JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122 TOYOTA HONDA
<b>TTTANGT1 PRO V SAE 0W-20</b>	Моторное масло премиум-класса по XTL-технологии в инновационном классе вязкости. Специально разработано для современных автомобилей VOLVO, для экстремальных характеристик экономии топлива и сокращения выбросов CO <sub>2</sub> . Обеспечивает лёгкий пуск двигателя, быструю циркуляцию масла и большой запас качества.	ACEA A1/B1 VOLVO VCCRB0-2AE
<b>TTTANGT1 PRO C-1 SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков с и без удлинённых сервисных интервалов. Разработано специально для моделей Ford и Mazda с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя, минимальный расход масла и пониженную токсичность выхлопа.	ACEA C1 JASO DL-1 FORD WSS-M2C934-B MAZDA
<b>TTTANGT1 PRO C-2 SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков с и без удлинённых сервисных интервалов. Разработано специально для моделей PSA с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя, минимальный расход масла и пониженную токсичность отработанных газов.	ACEA C2 API SN/SM/CF PSA B 71 2290 FIAT 9.55535-S1 HONDA IVECO 18-1811 CLASSE SC1 MAZDA SUBARU U SUZUKI TOYOTA
<b>TTTANGT1 PRO C-3 SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков с и без удлинённых сервисных интервалов. Разработано специально для моделей VW и Mercedes-Benz с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя, минимальный расход масла и пониженную токсичность выхлопа.	ACEA C3 BMW Longlife-04 FORD M2C917-A MB-APPROVAL 229.51 PORSCHE C30 VW 504 00 / 507 00 FIAT 9.55535-S3 FORD M2C917-A
<b>TTTANGT1 PRO C-4 SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков с и без удлинённых сервисных интервалов. Разработано специально для моделей RENAULT с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя, минимальный расход масла и пониженную токсичность отработанных газов.	ACEA C4 MB-APPROVAL 226.51 RENAULT RN0720
<b>TTTANGT1 PRO FLEX SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков с нормальными и удлинёнными сервисными интервалами. Специально для моделей BMW и Mercedes-Benz с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом, а также для моделей GM по новейшей спецификации DEXOS 2.	ACEA C3 API SN BMW Longlife-04 MB-APPROVAL 229.51/229.52 DEXOS 2™ (GB2C0209075) VW 502 00 / 505 00 / 505 01 GM-LL-A-025 / B-025
<b>TTTANGT1 PRO B-TEC SAE 5W-30</b>	Премиальное моторное масло для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Разработано для дизельных двигателей Mercedes с системами очистки выхлопных газов и турбонаддувом.	ACEA C2/C3 API SN MB-APPROVAL 229.51 / 229.52
<b>TTTANGT1 SAE 5W-40</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков как с фиксированными, так и с гибкими сервисными интервалами. Специально для автомобилей с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Оптимальные пусковые характеристики, минимальный расход масла и пониженная токсичность выхлопа.	ACEA C3 API SN/SM/CF FORD M2C917-A BMW Longlife-04 MB-APPROVAL 229.31 / 226.5 PORSCHE A40 VW 502 00/505 00/505 01 RENAULT RN0700/RN0710 FIAT 9.55535-S2

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым не оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для легковых автомобилей и лёгких грузовиков



		Спецификация
<b>TITANGT1 LONGLIFE III SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и легких грузовиков в том числе для увеличенных интервалов замены. Специально разработано для автомобилей VW с системой очистки выхлопа и турбонагнетателем. Оптимальные пусковые характеристики, минимальный расход масла и пониженная токсичность выхлопа.	ACEAC3 VW 504 00/507 00
<b>TITANGT1 LL-12 FE SAE 0W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей. Специально разработан для последних моделей BMW с бензиновыми и дизельными двигателями оснащенными новейшими системами снижения токсичности выхлопа. Оптимальные пусковые характеристики, минимальный расход масла и пониженная токсичность выхлопа.	ACEAC2 BMW LONGLIFE-12FE
<b>TITANGT1 SAE 0W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и легких грузовиков. Специально разработан для последних моделей PSA с бензиновыми и дизельными двигателями оснащенными новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Превосходные пусковые характеристики, минимальный расход масла и пониженная токсичность выхлопа.	ACEA C2 PSAB71 2312 FIAT 9.55535-DS1/GS1 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV
<b>TITANSUPERSYN LONGLIFE PLUS SAE 0W-30</b>	Легкотекучее моторное масло с топливосберегающими свойствами для нового поколения VW с технологией Longlife. Применяется в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе с насос-форсунками. Оптимальные пусковые характеристики при низких температурах.	VW 503 00 / 506 00 / 506 01 ACEA A5/B5 BMW LONGLIFE 01-FE
<b>TITANSUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-30</b>	Универсальное всесезонное моторное масло с энергосберегающими свойствами. Подходит для увеличенных интервалов замены. Легкий холодный старт и минимальный расход на угар.	ACEA A3/B4 APISL MB-APPROVAL 229.5 VW 502 00/505 00 BMW LONGLIFE-01 MAZDA
<b>TITANSUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40</b>	Универсальное всесезонное моторное масло с энергосберегающими свойствами. Подходит для увеличенных интервалов замены. Легкий холодный старт и минимальный расход на угар.	ACEA A3/B4 APISN MB-APPROVAL 229.5 PORSCHE A40 VW 502 00/505 00 AMG ASTON-MARTIN BMW LONGLIFE-01 FORD M2C937-A
<b>TITANSUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40</b>	Моторное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с увеличенными сервисными интервалами. BMW и MB Longlife Service Oil. Снижает расход топлива, потребление масла, а также снижает токсичность выхлопа.	ACEA A3/B4 APISN/SM/CF BMW Longlife-01 MB-APPROVAL 229.5 PORSCHE A40 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00 / 505 00 GM-LL-B-025 HYUNDAI PSAB71 2296
<b>TITANSUPERSYN FE SAE 0W-30</b>	Универсальное всесезонное моторное масло с энергосберегающими свойствами. Подходит для увеличенных интервалов замены. Легкий холодный старт и минимальный расход на угар.	ACEA A5/B5 VOLVO VCC95200377 RENAULT RN 0700
<b>TITANSUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20</b>	Всесезонное моторное масло, обладает экстремальными топливосберегающими свойствами, предназначено для двигателей компании Ford, линейки EcoBoost. Пониженный расход масла и оптимальные пусковые свойства.	ACEA A1/B1 APISN FORD M2C948-B CHRYSLER MS 6395 FORD M2C925-A FORD M2C925-B

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для легковых автомобилей и лёгких грузовиков



		Спецификация
<b>TITANSUPERSYN F ECO-DT</b> <b>SAE 5W-30</b>	Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей Ford , линейки DuraTorq.	ACEAA5/B5 APISL/CF FORD M2C913-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 ACEAA1/B1 CHRYSLER MS 6395 FORD M2C913-A FORD M2C913-B IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2 JAGUAR M2C913-B RENAULT RN0700
<b>TITANSUPERSYN D2</b> <b>SAE 5W-30</b>	Высококачественное, топливо-сберегающее моторное масло, специально разработанное для автомобилей General Motors, требующих одобрения DEXOS2.	ACEAC3 APISM DEXOS2™ GM-LL-B-025 GM-LL-A-025
<b>TITANSUPERSYN</b> <b>SAE 0W-30</b>	Легкотекучее моторное масло высшего класса с топливосберегающими свойствами для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, специально для бензиновых двигателей с турбонаддувом. Превосходные пусковые свойства.	ACEAA3/B4 APISL/CF MB-APPROVAL 229.3 VW 502 00 / 505 00 VW 503 01 BMW Longlife-98
<b>TITANSUPERSYN</b> <b>SAE 5W-30</b>	Легкотекучее моторное масло по новейшей технологии для нагруженных бензиновых и дизельных двигателей.	ACEAA3/B4 APISL/CF MB-APPROVAL 229.3 VW 502 00 / 505 00 BMW Longlife-98 GM-LL-B-025 RENAULT RN0700
<b>TITANSUPERSYN G</b> <b>SAE 5W-30</b>	Всесезонное моторное масло, обладающее экстремальными топливосберегающими свойствами, предназначенное для расширенных сервисных интервалов на автомобилях Opel и General Motors.	ACEAA3/B4 APISL/CF GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
<b>TITANSUPERSYN</b> <b>SAE 5W-40</b>	Легкотекучее моторное масло по новейшей технологии для нагруженных бензиновых и дизельных двигателей.	ACEAA3/B4 APISN/SM/CF MB-APPROVAL 229.3 VW 502 00 / 505 00 PORSCHE A40 RENAULT RN0700/RN0710 BMW Longlife-98 FIAT 9.55535 H2/M2/N2/Z2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
<b>TITANSUPERSYN RN</b> <b>SAE 5W-40</b>	Всесезонное моторное масло, обладающее топливосберегающими свойствами, предназначенное для расширенных сервисных интервалов на автомобилях Renault.	ACEAA3/B4 APISM/CF RENAULT RN0700/RN0710
<b>TITANSUPERSYN</b> <b>SAE 5W-50</b>	Моторное масло для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей.	ACEAA3/B3 APISL/CF
<b>TITANSUPERSYN</b> <b>SAE 10W-60</b>	Моторное масло для особо нагруженных двигателей. Рекомендуется для некоторых моделей BMW и Alfa Romeo.	ACEAA3/B3 APISL/CF FIAT 9.55535-H3
<b>TITANSYN MC</b> <b>SAE 10W-40</b>	Легкотекучее моторное масло на базе MC-синтеза для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.	ACEAA3/B4 APISL/CF MB-APPROVAL 229.1 MB-APPROVAL 229.3 PSA B71 2300 RENAULT RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00 FIAT 9.55535-D2/G2
<b>TITANSYN SN</b> <b>SAE 0W-20</b>	Легкотекучее моторное масло для различных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Легкий холодный старт и минимальный расход на угар.	APISN ILSAC GF-5

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для легковых автомобилей и лёгких грузовиков, работающих на природном газе



		Спецификация
<b>TTTANGT1 PRO GAS SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум класса для двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих на сжиженном газе (LPG = Liquid Petroleum Gas) или на сжатом природном газе (CNG = Compressed Natural Gas). Оптимальная чистота двигателя, пониженный расход масла и минимальные выбросы вредных веществ.	ACEAC3 API SM BMW LONGLIFE-04 dexos2TM (GB2C0209075) MB-APPROVAL 229.51 VW 502 00 CHEVROLET FIAT 9.55535-G1 OPEL
<b>TTTANGT1 PRO GAS SAE 5W-40</b>	Моторное масло премиум класса для двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих на сжиженном газе (LPG = Liquid Petroleum Gas) или на сжатом природном газе (CNG = Compressed Natural Gas). Оптимальная чистота двигателя, пониженный расход масла и минимальные выбросы вредных веществ.	ACEAC3 API SM BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 VW 502 00/505 00/505 01 CITROEN FIAT 9.55535-H2/N2/M2/S2/Z2 FORD PEUGEOT RENAULT
<b>TTTANSYN PRO GAS SAE 10W-40</b>	Высококачественное моторное масло для двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих на сжиженном газе (LPG = Liquid Petroleum Gas) или на сжатом природном газе (CNG = Compressed Natural Gas).	ACEAA3/B4 API SN MB-APPROVAL 229.3 VW 502 00/505 00 FIAT 9.55535-G2 PSA B71 2300 RENAULT RN0700/RN0710

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники



		Спецификация
<b>TTTANCARGO MAXX SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов. Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.	ACEAE6 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-N MAN M 3477 MB-APPROVAL 228.51 MTU DDC TYP 3.1 RENAULT RXD/RLD2 VOLVO VDS-3 ACEAE7 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6
<b>TTTANCARGO MAXX SAE 10W-40</b>	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов. Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.	ACEAE9/E7/E6 API CI-4 CAT ECF-1-a JASODH-2 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS/EO-N MAN M 3477/3271-1 MB-APPROVAL 228.51/235.28 MTU DDC Typ 3.1 RENAULT RXD/RGD/RLD-2 SCANIALA VOITH-RETARDER VOLVO VDS-3/CNG CUMMINS CES20077 DAF IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 MAN M 3277 CRT

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для грузовых автомобилей,  
автобусов и внедорожной техники



		Спецификация
<b>TITANCARGO SL SAE 5W-30</b>	Моторное масло класса EHPD (Extra-High-Performance-Diesel), обладающее топливосберегающими свойствами. Отличные низкотемпературные свойства в сочетании с наивысшей термической стабильностью. Максимальные интервалы замены согласно предписаниям производителей дизельных двигателей.	ACEA E7/E4 CUMMINS CES20077 DEUTZ DQC IV-10 FORD WSS-M2C212-A1 MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC TYPE-3 RENAULTRXD / RLD-2 SCANIALDF-3 VOLVOVDS-3 DAF IVECO 18-1804 TFE SCANIALDF-2
<b>TITANCARGO LA SAE 5W-30</b>	Моторное масло класса UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) с топливосберегающими свойствами. Специально разработано для высоконагруженных дизельных двигателей MB оснащенных турбоагнетателем и новейшими системами очистки отработанных газов Легкий холодный старт и минимальный расход на угар.	MB-APPROVAL 228.51
<b>TITANCARGO LA SAE 10W-40</b>	Моторное масло класса UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) с топливосберегающими свойствами. Специально разработано для высоконагруженных дизельных двигателей MB и MAN оснащенных турбоагнетателем и новейшими системами очистки отработанных газов Оптимальный холодный старт и минимальный расход на угар.	ACEAE6/E7 APICI-4 MAN M 3477 MB-APPROVAL 228.51 VOLVOVDS-3
<b>TITANCARGO LD3 SAE 10W-40</b>	Всесезонное моторное масло премиум класса, обладающее топливосберегающими свойствами. Разработано для использования в современных двигателях Scania уровня Euro6.	ACEAE7/E4 APICF MAN M 3277 MB 228.5 SCANIALDF-3
<b>TITANCARGO MC SAE 10W-40</b>	Моторное масло класса UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) на базе технологии MC-синтеза. Допущено для наиболее нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены согласно предписаниям производителей дизельных двигателей.	ACEAE7/E4 APICI-4 GLOBALDHD-1 CUMMINS CES20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS/ EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC TYPE-3 RENAULTRXD/RLD-2 SCANIA LDF-2 VOLVOVDS-3 DAF IVECO 18-1804 SDFGOM-1901A
<b>TITANCARGO 3677 SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей Mercedes-Benz и MAN отвечающих требованиям Euro 6 с новейшими системами очистки отработанных газов Легкий холодный старт и минимальный расход на угар.	ACEAE9/E7/E6 MAN M 3677 MB-APPROVAL 228.51
<b>TITANCARGO 3377 SAE 10W-40</b>	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей MAN оснащенных турбоагнетателем и отвечающих требованиям Euro 6 с новейшими системами очистки отработанных газов Оптимальный холодный старт и минимальный расход на угар.	ACEA E4 MAN M 3377 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC TYPE3

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым не оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для грузовых автомобилей,  
автобусов и внедорожной техники



		Спецификация
<b>TITAN CARGO EU6 SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей отвечающих требованиям Euro 6 с новейшими системами очистки отработанных газов Легкий холодный старт и минимальный расход на угар.	ACEA E9/E7/E6 API CJ-4 CAT ECF-3 JASO DH-2 CUMMINS CES20081 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3677 MB-APPROVAL 228.51 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RLD-3 SCANIA LA VOLVO VDS-4 DETROIT DIESEL 93K218 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6 MAN M 3271-1
<b>TITAN CARGO SAE 5W-40 SAE 10W-30 SAE 15W-40</b>	Моторные масла премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники, оборудованных новейшими системами очистки отработанных газов для выполнения действующих и планируемых американских и европейских норм по токсичности выхлопа (US EPA & EU).	ACEA E9/E7 API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 CAT ECF-2/ECF-3 CUMMINS CES20081 DETROIT DIESEL DDC 93K218 DETROIT DIESEL DDC 93K214 DETROIT DIESEL DDC 93K215 DEUTZ DQC II-10 LA/DQC III-10 LA FAWDE Q/XC 3135-2007 MACK EO-O Premium Plus MAN 3575/3275-1 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4 ALLISON C-4
<b>TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40</b>	Моторное масло на базе технологии MC-синтеза для всех нагруженных дизельных двигателей, как европейских, так и американских, и японских производителей.	ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 CUMMINS CES20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 / 229.1 / 235.27 MTU DDCTYPE-2 RENAULT RLD / RLD-2 VOITH-RETARDER "A" VOLVO VDS-3 ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES20071/2/6 DAF VW 500 00/501 01/50500
<b>TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40</b>	Универсальное моторное масло на базе MC-синтеза для двигателей грузовых автомобилей, строительной техники и легковых автомобилей. Идеально в качестве единого моторного масла для предприятия со смешанным автопарком. Допущено ведущими производителями бензиновых и дизельных двигателей.	ACEA E7/B3/A3 API CH-4 CUMMINS CES20077 DEUTZ DQC II-10 MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 / 229.1 / 235.27 MTU DDC TYPE-2 RENAULT RD / RD-2 VOITH-RETARDER "A" VOLVO VDS-2 ALLISON C-4 CUMMINS CES20071/2/6 DAF MACK EO-M PLUS SCANIA

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Моторные масла для грузовых автомобилей,  
автобусов и внедорожной техники



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

		Спецификация
<b>TITANTRUCK PLUS SAE 15W-40</b>	Моторное масло класса SHPD (Super-High-Performance-Diesel) для всех нагруженных дизельных двигателей, как европейских, так и американских, и японских производителей.	ACEAE7 APICI-4/SL Global DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2 CUMMINS 20076/7/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III-10 MACK EO-N MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MTU DDC Type-2 RENAULT RLD / RLD-2 VOLVO VDS-3 CATTO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES20071/2 ALLISON C-4 IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 NH 330H
<b>TITANTRUCK SAE 15W-40</b>	Моторное масло класса SHPD (Super-High-Performance-Diesel) для всех нагруженных дизельных двигателей грузовой и строительной техники, лёгких грузовиков и легковых автомобилей.	ACEAE7 API CH-4/SJ CAT ECF-1-A CUMMINS 20076/7 DEUTZ DQC II MACK EO-N MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3
<b>TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40</b>	Всесезонные универсальные моторные масла для атмосферных и турбированных двигателей.	ACEA A3/B3/B4 API CG-4/CF/SL DEUTZ DQC I-02 MAN 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 / 229.1 MTU DDC TYPE-2 ACEAE2 MIL-L-2104 E ALLISON C-4 CASE MS 1120 DAF MACK EO-L NH 330 G SCANIA STEYRA-202 VOLVO VDS VW 501 01/505 00
<b>TITAN UNIVERSAL CI SAE 10W-30 MC CH SAE 10W-30 CG SAE 10W-30</b>	Всесезонные универсальные моторные масла для атмосферных и турбированных двигателей, соответствующие требованиям API (Американского Института Нефти).	APICI-4 API CH-4 API CG-4
<b>TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W, 20W-20, 20W-30, 30, 40, 50</b>	Серия сезонных универсальных моторных масел для атмосферных и турбированных двигателей. Также широко применяются в узлах трансмиссии и гидросистемах строительной техники согласно спецификациям производителей.	ACEAE2 API CF-4/SG Approvals MAN 270 MB-APPROVAL 228.0 ZF TE-ML 03B MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CATTO-2 ZF TE-ML 02C

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым не оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

### Трансмиссионные масла



		Спецификация
<b>TITANGEAR LS SAE 90</b>	Трансмиссионное масло для нагруженных ведущих мостов, в том числе с самоблокирующимися дифференциалами (LS = Limited Slip), грузовых автомобилей и внедорожной техники.	API GL-5 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C MIL-L-2105 D FORMD2C104-A JOHN DEERE JDM J11 F NH 520 B LIEBHERR
<b>TITANSUPERGEAR MC SAE 80W-140</b>	Универсальные многоцелевые трансмиссионные масла на базе технологии MC-синтеза для ведущих мостов и коробок передач.	API GL-4/GL-5 SCANIA STO 1:0
<b>TITANSUPERGEAR SAE 85W-140</b>	Универсальные многоцелевые трансмиссионные масла для ведущих мостов и коробок передач.	API GL-4/GL-5 MIL-L-2105 D ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21 <sup>a</sup> VOLVO97310

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

### Масла для двигателей, работающих на газообразном топливе



		Спецификация
<b>TITANCARGO PRO GAS SAE 5W-30</b>	Не содержащее цинка топливосберегающее моторное масло премиум-качества для высоконагруженных газовых двигателей и дизельных двигателей с доочисткой выхлопных газов грузовых автомобилей и автобусов в том числе оборудованных турбонаддувом. Оптимальный холодный пуск, низкий угар и минимальные вредные выбросы. Для газовых двигателей MAN возможны увеличенные интервалы замены в зависимости от типа двигателя.	ACEAE6 MAN M 3271-1 MAN M 3271-3 MAN M 3477 MB-APPROVAL 226.9 MB-APPROVAL 235.28 VOITH-RETARDER "B"
<b>TITANCARGO PRO GAS SAE 15W-40</b>	Высококачественное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Низкий угар и минимальные вредные выбросы.	API CF CUMMINS CES20074 API CF-4/CG-4/CF-2/CE/CD DETROIT DIESEL 93K216
<b>TITAN CNG MC SAE 10W-40</b>	Моторное масло на базе технологии MC-синтеза для двигателей легковых автомобилей и автобусов, работающих на сжиженном газе (LPG = Liquid Petroleum Gas) или на сжатом природном газе (CNG = Compressed Natural Gas).	MAN M 3271-1
<b>TITAN CNG SAE 15W-40</b>	Моторное масло для двигателей легковых автомобилей и автобусов, работающих на сжиженном газе (LPG = Liquid Petroleum Gas) или на сжатом природном газе (CNG = Compressed Natural Gas).	
<b>TITAN GANYMET LA SAE 40</b>	Низкозольное моторное масло для стационарных газовых двигателей, работающих на природном газе.	CAT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR0199-99-01213 GEJENBACHER TA 1000-1109 MAN M 3271-2 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, K) MWM TR0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVATRS-07 CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA
<b>TITAN GANYMET LA-D SAE 40</b>	Среднезольное моторное масло с усиленными моющими свойствами для стационарных газовых двигателей, работающих на газе низкого качества, например на биогазе.	CAT CG132, CG170, CG260 GE DEUTZ TR 0199-99-01213 JENBACHER TA 1000-1109 MWM TR0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVATRS-07 TEDOM 61-0-0281.1/G, P CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Масла для двигателей, работающих на газообразном топливе



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

		Спецификация
<b>TITAN GANYMET PLUS LA SAE 40</b>	Бесцинковое низкосольное масло для стационарных газовых двигателей, работающих на всех видах газа.	AT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR 0199-99-01213 MWM TR 0199-99-02105 SEVATRS-07 TEDOM 61-0-0281.1/G, P CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA
<b>TITAN GANYMET ULTRA SAE 40</b>	Не содержащее цинка масло премиум класса для стационарных газовых двигателей, работающих по принципу Отто или же с поэтапным (пилотным) впрыском газа. Защита от коррозии высочайшего уровня вместе с оптимальной безцинковой защитой от износа, отличная способность к нейтрализации кислот и антиокислительная стабильность позволяют обеспечить долгий и безотказный срок службы при работе на природном газе, и особенно на агрессивных газах (канализационный газ, свалочный газ, биогаз).	AGROGEN CAT CG132, CG170, CG260 GE JENBACHER TA 1000-1109 MAN M 3271-4 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E,P,B); DK-BS-0002 (B) MWM TR 0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVATRS-07 SPANNERRE <sup>2</sup> TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S 2G TA-003 agenitor серии 2,3

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Универсальные тракторные масла



		Спецификация
<b>AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40</b>	Многофункциональное масло класса STOU на базе технологии МС-синтеза для применения в двигателях, трансмиссиях, «мокрых» тормозах, турбомуфтах и гидросистемах тракторов и другой лесозаготовительной, сельскохозяйственной и строительной техники.	SAE J300: SAE 10W-40 DEUTZ DQC III-10 ACEA E7 (E5/E3), E4, API CI-4 MAN 3275 SAE J306: SAE 75W-90 API GL-3/GL-4/GL-5 AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FNHA 2C-200.00, 201.00 FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C John Deere JDM J20C New Holland 82009201/2/3 NH030C, NH330G, HN330H, NH410B, NH420A, NH526C Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1139/1143/1144) ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B
<b>AGRIFARM STOU SAE 10W-30</b>	Универсальное масло класса STOU для применения в двигателях, в том числе с турбонаддувом, гидросистемах и узлах трансмиссии тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники.	SAE 10W-30 API CD/CE/SF/SG CCMC D4/PD 2/G4/G5 SAE 80W/85W/90/85W-90/80W-90 API GL-3/GL-4/GL-5/LS STOU/MFO UTTO STOU ISO VG 32/46/68/100 DIN 51 524-3 HVLPD

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым не оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Универсальные тракторные масла



## Спецификация

<b>AGRIFARMSTOU MC</b> <b>SAE 10W-40</b> <b>SAE 10W-30</b>	<p>Многофункциональные масла класса STOU на базе технологии МС-синтеза для применения в двигателях, трансмиссиях, «мокрых» тормозах, турбомуфтах и гидросистемах тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники.</p>	<p>API CG-4                      API GL-4                      DEUTZ DQC I-02                      ZF TE-ML 06B, 06F, 07B                      FENDT KDM 41.2011                      ACEA E3                      API GL-5 в тракторах                      ZF TE-ML 06A, 06C, 06L                      ALLISON C-4                      CATTO-2                      CASE MS 1207/1210                      FORD WSS-M2C 159C/86A/134C                      New Holland 82009201/2/3                      John Deere J27, J20C                      Massey Ferguson CMS M1135 / M1139 / M1143 / M1144                      Case New Holland                      MAT 3525 / 3526                      AFNOR NFE 48603 HV                      DIN 51524 HVLDP</p>
<b>AGRIFARMSTOU</b> <b>SAE 15W-40</b>	<p>Высококачественное универсальное масло класса STOU/MFO для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссии тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники.</p>	<p>API CF-4/GL4                      FENDT KDM 41.2011                      ACEA E2                      CNH MAT 3525, 3526                      DIN 51524: HLP(-D)                      FHNA 200.00, 201.00                      FORD M2C134-D, M2C159-B/C                      JOHN DEERE JDM J20 C                      MASSEY FERGUSON CMS M 1145/1135/1139/1143/1144                      HN 82009201/2/3                      HN 420 A                      SDFG OU 1391, OT 1891                      STEYRD-401                      ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B</p>
<b>AGRIFARMUTTO MP</b>	<p>Специальное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для мостов, коробок передач и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники с работающими в масле тормозами.</p>	<p>API GL-4                      SAE J300: 15W-30                      ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F                      AGCO Powerfluid 821XL                      AGCO Q-186 (Whitefarm)                      ALLISON C-4                      CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206                      CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission                      CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505                      FNHA-2-C-200.00 / -201.00                      FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D                      JOHN DEERE JDM J20C                      KUBOTA UDT FLUID                      Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1141/1143)                      NH 410 B                      SAE J306: 75W-80                      SDFG OT 1891 A                      VALTRAG02-08                      ZF TE-ML 06K</p>
<b>TITANUTTO PLUS</b> <b>SAE 5W-30</b>	<p>Специальное масло для мостов строительной техники Komatsu, а также узлов трансмиссии и гидросистем современной строительной техники.</p>	<p>SAE J300: 5W-30                      SAE J306: 75W-80                      CASE MS 1207/1209/1210                      FORD M2C86-C                      FORD M2C134-D                      JDM J20 C/D; JDM J14                      KOMATSU KES 07.866                      KUBOTA UDT FLUID                      MASSEY FERGUSON CMS 1135 / 1143                      STEYR397.88.0001                      VOLVO WB101</p>

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Универсальные тракторные масла



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

		Спецификация
<b>TITANUTTO ZF</b> <b>SAE 20W-40</b>	Специальное трансмиссионное масло для ведущих мостов с самоблокирующимися дифференциалами фирмы ZF. Применяется в мостах строительной техники.	ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F JOHN DEERE JDM J 14 A/C Komatsu-Hanomag Volvo WB 101 ZF TE-ML 03E
<b>TITANUTTO TO-4</b> <b>SAE 10W</b> <b>SAE 30</b> <b>SAE 50</b>	Специальное масло для тракторных трансмиссий и приводов, требующих жидкость уровня CAT TO-4.	API GL-4 CAT TO-4 KOMATSU KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C, 07F ALLISON C-4 DANA EATON
<b>TITANGEAR FD</b> <b>SAE 50</b> <b>SAE 60</b>	TITAN GEAR FD это серия трансмиссионных масел для нагруженных приводов тяжелой внедорожной техники в соответствии со спецификацией Caterpillar FD-1.	CATERPILLAR FD-1

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Трансмиссионные масла для грузового транспорта и смешанных парков



		Спецификация
<b>TITAN CYTRAC MB SYNTH</b> <b>SAE 75W-90</b>	Трансмиссионное масло для механических коробок передач. Специально для модельного ряда Actros грузовиков Mercedes-Benz. Предназначено для наибольших интервалов замены.	API GL-4 MB-APPROVAL 235.11 MAN 341 Type MB ZF TE-ML 08
<b>TITAN CYTRAC MAN</b> <b>SYNTH</b> <b>SAE 75W-80</b>	Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых автомобилей, специально для ручных и автоматизированных коробок передач ZF. Для максимальных интервалов замены.	API GL-4 MAN 341 Typ Z4 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K DAF TRUCKS EATON IVECO RENAULT VOLVO 97307
<b>TITAN CYTRAC LD</b> <b>SAE 75W-80</b>	Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых автомобилей, в том числе оборудованных интардером или ретардером.	API GL-4 EATON MAN M 341 Type E3, Z3 ZF TE-ML 02D ZF TE-ML 08 DAF TRUCKS VOLVO 97305
<b>TITAN CYTRAC ULTRA</b> <b>SYNTH SAE 75W-80</b>	Высокоэффективное трансмиссионное масло для увеличенных интервалов замены, предназначенное для применения в трансмиссиях грузовых автомобилей, специально разработано для применения в тяжело нагруженных трансмиссиях ZF, как оборудованных интардером, так и без него. Снижает расход топлива, за счет увеличения эффективности коробки передач. Подходит для увеличенных интервалов замены.	API GL-4 VOLVO 97307 MAN 341 TYPE Z5 ZF TE-ML 01E, 02E, 16P DAF IVECO MAN Renault Trucks
<b>TITAN CYTRAC SL</b> <b>SAE 75W-90</b>	Трансмиссионное масло для ведущих мостов грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены.	API GL-5 SCANIA STO 1:0 MAN M 342 Typ S1 MB 235.8 JOHN DEERE JDM J 11 E/G VOLVO 97312 ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B ZF TE-ML 07, 08

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым не оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Трансмиссионные масла для грузового транспорта и смешанных парков



		Спецификация
<b>TITANCYTRAC HSY</b> <b>SAE 75W-90</b>	Легкотекучее универсальное трансмиссионное масло для ведущих мостов и коробок передач.	API GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B ZF TE-ML 07 JOHN DEERE JDM J 11 E/G SCANIA STO 1:0 DAF MAN M 3343 Type S MAN 341 TYPE Z2/E3 MAN 342 TYPE M3
<b>TITANGEAR MP</b> <b>SAE 80</b>	Многоцелевое трансмиссионное масло для синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробок отбора мощности, рулевых редукторов и средненагруженных ведущих мостов автомобилей и внедорожной техники.	API GL-4 MAN M 341 Type E1, Z2 MB-APPROVAL 235.1 ZF TE-ML 02B, 17A BMW 81 22 9 407 052/053 EATON FORD M2C9008-A VW TL726 ZF TE-ML 08
<b>TITANGEAR HYP</b> <b>SAE 90</b> <b>TITANSUPERGEAR HYP</b> <b>SAE 75W-90</b>	Трансмиссионное масло для нагруженных гипоидных ведущих мостов. Низкотемпературная версия продукта класса вязкости SAE 75W-90 готовится на полиальфаолефиновом базовом масле и обладает прекрасными пусковыми свойствами.	API GL-5 TITAN GEAR HYP SAE 90: MAN M 342 Typ M1 MB-APPROVAL 235.0 ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A FORD M2C9102-A JOHN DEERE JDM J 11 E OPEL 19 42 387 ZF TE-ML 07, 08 VW TL727
<b>TITANGEAR HYP LD</b> <b>SAE 80W-90</b>	Новейшая технология минеральных трансмиссионных масел для ведущих мостов грузовиков Daimler AG. Обладает повышенной термической стабильностью.	API GL-5 API MT-1 MAN M 342 Type M3 MB-APPROVAL 235.20 ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A ZF TE-ML 07A MIL-PRF-2105E ARVIN MERITOR AXLES JOHN DEERE JDM J 11 E MACK GO-J SCANIA STO 1:0
<b>TITANGEAR LS</b> <b>SAE 90</b>	Трансмиссионное масло для нагруженных ведущих мостов, в том числе с самоблокирующимися дифференциалами (LS= Limited Slip), грузовых автомобилей и внедорожной техники.	API GL-5 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C MIL-L-2105 D FORD M2C104-A JOHN DEERE JDM J 11 F NH 520 B LIEBHERR
<b>TITANSUPERGEAR MC</b> <b>SAE 80W-90</b> <b>SAE 80W-140</b>	Универсальные многоцелевые трансмиссионные масла на базе технологии MC-синтеза для ведущих мостов и коробок передач.	API GL-4/GL-5 SCANIA STO 1:0 SAE 80W-90: MAN 341 Type E2/Z2/M2 MB-APPROVAL 235.0 ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A JOHN DEERE JDM J11E ZF TE-ML 07, 08 CASE MS 1316 FORD M2C197-A NH 520 A SDFG OP 1705 STEYRB-101 SAE 80W-140: JOHN DEERE JDM J11E OPEL 19 42 386 RENAULT VI ZF TE-ML 08

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Трансмиссионные масла для грузового транспорта и смешанных парков



		Спецификация
<b>TITAN SUPERGEAR</b> SAE 80W-90 SAE 85W-140	Универсальные многоцелевые трансмиссионные масла для ведущих мостов и коробок передач.	API GL-4/GL-5 MIL-L-2105 D SAE 80W-90: MAN M 342 TYPE M2 ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A SAE 85W-140: ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A VOLVO 97310
<b>TITAN RENEP MC</b> SAE 80W-90	Универсальное трансмиссионное масло на базе технологии MC-синтеза для ведущих мостов и коробок передач. Добавка MoS <sub>2</sub> обеспечивает повышенную защиту от износа.	API GL-3/GL-4/GL-5 MIL-L-2105 B/C/D

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Трансмиссионные масла для легковых автомобилей



		Спецификация
<b>TITANSINTOFLUID FE</b> SAE 75W	Легкотекучее трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для механических коробок передач легковых автомобилей. Обеспечивает максимальную экономию топлива за счет минимальных потерь на трение и лёгкий пуск в холодную погоду. Используется для пожизненной заправки.	API GL-4 VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2) VW TL 521 78 (G 052 178 A2) VW TL 525 12 (G 052 512 A2) VW TL 726 (G 052 726 A2/ G 055 726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726A2)
<b>TITANSINTOFLUID</b> SAE 75W-80	Легкотекучее трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых автомобилей. Обеспечивает лёгкий пуск в холодную погоду и оптимальную защиту в рабочем режиме. Используется для пожизненной заправки.	API GL-5 MIL-L-2105 D ALFAROMEО BMW 83 22 0 309 031 BMW 83 22 0 403 247 BMW 83 22 7 533 818 BMW 2300 1434 404 BMW 2300 7533 513/518 CITROËN FIAT FORD M2C200-C/C2/C3 LANCIA OPEL 19 40 182 / 757 / 768 / 776 PEUGEOT RENAULT VOLVO 97308 VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/ G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)
<b>TITANSINTOPOID FE</b> SAE 75W-85	Легкотекучее масло с пониженной вязкостью для ведущих мостов легковых автомобилей. Обеспечивает максимальную экономию топлива за счет минимальных потерь на трение и лёгкий пуск в холодную погоду. Используется для пожизненной заправки.	API GL-5 MB-APPROVAL 235.7 ZF TE-ML 18 ALFAROMEО BMW FIAT LANCIA VW TL 521 45-X (G 052 145 A1) VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)
<b>TITANSINTOPOID</b> SAE 75W-90	Трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей, в том числе гипоидных мостов с большим смещением осей. Используется для пожизненной заправки.	API GL-5 MIL-L-2105 D BMW VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)
<b>TITANSINTOPOID LS</b> SAE 75W-90	Трансмиссионное масло для коробок передач и ведущих мостов легковых автомобилей, в том числе мостов с самоблокировкой дифференциала.	API GL-5/GL-5 LS/GL-4 VW G-50/G-51

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствием которым оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Трансмиссионные масла для легковых автомобилей



		Спецификация
<b>TTANSINTOPOID LS SAE 75W-140</b>	Трансмиссионное масло для ведущих мостов и раздаточных коробок, в том числе оборудованных самоблокирующимися дифференциалами.	API GL-5 BMW 83 22 2 282583 BMW 83 22 9 407870 CHRYSLER MS-8985 FORD M2C192-A GM 12346140 JOHN DEERE JDM J11 G SCANIA STO1:0
<b>TTANGEAR SYN SAE 75W-90</b>	Трансмиссионное масло для коробок передач и ведущих мостов легковых автомобилей.	API GL-5/ GL-4

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Жидкости для автоматических трансмиссий



		Спецификация
<b>TTANATF 6000 SL</b>	Рабочая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей и лёгких грузовиков, лицензированная по спецификации DEXRON VI компании General Motors. Полностью совместима и может применяться по всем более ранним спецификациям GM.	DEXRON VI VOITH H55.6335.xx ZF TE-ML 09 BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 397 114 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 0 403 249 BMW 83 22 0 432 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859
<b>TTANATF 5005</b>	Рабочая жидкость премиум-класса для автоматических трансмиссий транспортных средств. Свойства использованного базового масла обеспечивают прекрасные низкотемпературные свойства и высокую устойчивость к старению. Жидкость длительное время сохраняет заданные фрикционные характеристики, за счёт этого сохраняются параметры переключения передач.	MAN 339 TYP V2/Z2 MB-APPROVAL 236.6 VOITH 55.6336.XX ZF TE-ML 02F, 11B, 14C ALLISON TES295 ALLISON TES389 MAN 339 TYP Z3 BMW 83 22 0 403 248 BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 83 22 9 407 738 BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 DEXRON III (H) FORD MERCON V OPEL 19 40 707 VOLVO 97341) VW TL 521 62 (G052162) ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C
<b>TTANATF 5000 SL</b>	Многофункциональная жидкость для автоматических трансмиссий, ГУР и приводов сцеплений. Отвечает низкотемпературным требованиям спецификации DEXRON II-E. Наибольшие интервалы замены в трансмиссиях грузовых автомобилей и автобусов. Оптимальный режим переключения при любых температурах. Максимально комфортное переключение АКПП легковых автомобилей.	DEXRON II-E MAN M 339 Typ Z2 / V2 MB-APPROVAL 236.8 VOITH 55.6336.3X (G 1363) ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L FORD MERCON ALLISON C-4 RENK-DOROMAT ALLISON C-4

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Жидкости для автоматических трансмиссий



		Спецификация
<b>ТТANATF 4400</b>	Рабочая жидкость, специально адаптированная для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и лёгких грузовиков японского происхождения. Способность жидкости передавать высокий крутящий момент превосходит нагрузочную способность многих оригинальных жидкостей.	JASO M315 TYPE 1A AISIN WARNER BMW MINI 83 22 0 402 413 BMW MINI 83 22 7 542 290 CHRYSLER ATF +3/+4 DAEWOO DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI DEXRON III FIAT TYPOT-IV FORD MERCON FORD M2C924-A/M2C922-A1 GM 9986195 HONDA ATFZ-I HYUNDAI SP III ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III JWS 3309/TYPЕ T-IV KIA SP-III MAZDA ATF D-III/ATF M-3 MITSUBISHI SP-II/III NISSAN C/D/J SAAB 3309 SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ ATF HP SUZUKI ATF 3309/3317 TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV / D-2/WS VW G 052 990 / 055 025
<b>ТТANATF 7134 FE</b>	Жидкость класса ATF, для автоматических трансмиссий, обладающая энергосберегающими свойствами. Разработано специально для последнего поколения коробок передач 7-G Tronic Plus (NAG II+) для автомобилей Mercedes-Benz.	<b>MB-APPROVAL: 236.15</b>
<b>ТТANATF 4134</b>	Рабочая жидкость, специально разработанная для максимально комфортного переключения автоматических коробок Mercedes-Benz.	<b>MB-APPROVAL 236.14</b> SsangYong
<b>ТТANATF 4000</b>	Жидкость для автоматических трансмиссий, отвечает спецификации DEXRON III компании General Motors. Применяется по спецификации DEXRON III в автоматических коробках, усилителях рулевого управления и гидроприводах. Обеспечивает исключительное мягкое переключение передач. Лучшие, по сравнению с продуктами DEXRON II-D, низкотемпературные свойства.	<b>ALLISON C-4</b> <b>ALLISON TES389</b> <b>DEXRON III (H)</b> <b>MAN 339 TYPE V1 / TYPE Z1</b> <b>MB-APPROVAL 236.1 / 236.9</b> <b>VOITH H55.6335.xx</b> <b>VOLVO 97341</b> <b>ZF TE-ML 04D, 14A</b> BMW 81 22 9 400 272/275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 9 407 765/807/858/859 CAT TO-2; FORD MERCON OPEL 19 40 707 / 19 40 767 VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C
<b>ТТANATF 3353</b>	Жидкость для нового поколения 7-ступенчатых автоматических коробок передач (NAG 2). Также может применяться во всех 5-ступенчатых АКПП (NAG 1).	<b>MB-APPROVAL 236.12</b> DEXRON III; BMW 83 22 9 407 765 BMW 83 22 9 407 807; FORD M2C195-A FORD M2C202-B; FORD M2C922-A1 SsangYong; VW TL 52533 (G 052 533)
<b>ТТANATF 3292</b>	Жидкость для 6-ступенчатых автоматических коробок передач 6P805 производства фирмы DSI.	DSIH M5-66 SsangYong
<b>ТТANATF 3000</b>	Универсальная жидкость класса DEXRON II-D для всех АКПП грузовых автомобилей, внедорожной техники и легковых автомобилей, согласно предписаниям производителя.	<b>MAN 339 TYPE V1; MAN 339 TYPE Z1</b> <b>MB-APPROVAL 236.1; VOITH 55.6335.xx</b> <b>ZF TE-ML 04D, 14A</b> DEXRON II (D); ALLISON C-4 BMW 81 22 9 400 272 / 81 22 9 400 275 / 81 22 9 407 738 CAT TO-2; FORD MERCON FORD M2C185-A / M2C138-CJ/ M2C166-H / M2C9010-A OPEL 19 40 700 / 19 40 707 RENK-DOROMAT; VOLVO; VW ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 17C

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым не оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ


Жидкости для автоматических трансмиссий



		Спецификация
<b>TTANATF 10</b>	Жидкость для автоматических и механических трансмиссий, усилителей рулевого управления и гидроприводов, где производителем предписан продукт по спецификации Type A Suffix A.	MB-APPROVAL 236.2 TASA MAN M 339 A
<b>TTANATF CVT</b>	Специальная жидкость для бесступенчатых трансмиссий (вариаторов). Разработана для Mercedes-Benz A- и B-классов. Может использоваться в вариаторах как с клиноременным, так и с цепным приводом.	MB-APPROVAL 236.20 FORD WSS-M2C928-A BMW 83 22 0 136 376 BMW 83 22 0 429 154 CHRYSLER CVTF+4 DAIHATSU AMIX CVTF-DC DODGE/ JEEP NS-2/ CVTF+4 FORD WSS-M2C933-A GM DEX-CVT HONDA HCF-2 MITSUBISHI CVTF-J1 NISSAN NS-1/ NS-2/ NS-3 SUBARU Lineartronic CVTF ECVT/ iCVT SUZUKI TC/ NS-2 CVT Green 1 TOYOTA TC/ CVTFE VW TL 521 80 (G 052 180) VW TL 525 16 (G 052 516)

## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Жидкости для гидроусилителей рулевого управления и централизованных гидросистем



		Спецификация
<b>TTANPSF</b>	Жидкость для гидроусилителей рулевого управления, гидроприводов сцеплений и других вспомогательных гидравлических приводов.	MB-APPROVAL 236.3
<b>TTANZH 3044</b>	Специальная рабочая жидкость для централизованных гидросистем, объединяющих рулевое управление и активную подвеску легковых автомобилей.	CHRYSLER MS-11655b VW TL 52519-B AUDI/VW G 004 000 GMW 16613 LAND ROVER LR003401 OPEL 19 40 715 PORSCHE 000 043 206 56 SAAB 93160548 VOLVO 30741424
<b>TTANZH 4300 B</b>	Жидкость для ГУР легковых автомобилей, гидроприводов сцеплений и КПП, а также других компонентов централизованных гидросистем грузового транспорта и внедорожной техники.	MAN M 3289 BMW 81 22 9 407 758 BMW 82 11 1 468 041 BMW 83 29 0 429 576 FORD M2C204-A OPEL 19 40 715 / 766 PSA S71 2710 VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8/G 004 000)
<b>TTANZH 5364 B</b>	Специальная рабочая жидкость для централизованных гидросистем, объединяющих рулевое управление и активную подвеску (систему регулирования дорожного просвета).	MB-APPROVAL 344.0
<b>TTANZH LHM PLUS</b>	Специальная рабочая жидкость для централизованных гидросистем легковых автомобилей Citroën и Peugeot. Также удовлетворяет требованиям ряда других производителей.	PSA B712710 ISO 7308 BMW 81 22 9 407 549 CASE FIAT 9.55597 IVECO 18-1823 MASSEY FERGUSON NH610 A SDGF OF1611S

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Автомобильные пластичные смазки и пасты



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

		Спецификация
<b>RENOLITMP</b>	Литиевая пластичная смазка общего назначения с хорошими противозадирными свойствами. Отличные низкотемпературные характеристики.	MB-APPROVAL267.0
<b>RENOLITMP 735</b>	Литиевая пластичная смазка общего назначения с усиленными защитными свойствами согласно требованиям VW и MAN.	VWTL 735 MAN 283 Li-P 2
<b>RENOLITMP 150</b>	Литиевая пластичная смазка для ступичных подшипников грузовых автомобилей MB.	MB-APPROVAL267.1
<b>RENOLITLX-PEP 2</b>	Комплексная литиевая пластичная смазка для ступичных подшипников легковых и грузовых автомобилей и автобусов согласно требованиям ведущих производителей.	MAN 284 Li-H 2 MB-APPROVAL265.1 VW TL 52147 X ZF TE-ML 12
<b>RENOLITLZR 000</b>	Полужидкая литиево-кальциевая смазка с отличными низкотемпературными характеристиками. Применяется в централизованных системах смазки грузового транспорта.	MB-APPROVAL 264.0, DBL 6833.00 MAN 283 Li-P000 Willy VogelAG Lincoln Tecalemit
<b>RENOLITFLM 2</b>	Литиевая пластичная смазка с дисульфидом молибдена для нагруженных узлов, подверженных сильному механическому, в т.ч. ударным и переменным нагрузкам, а также постоянным и переменным колебаниям: шарниры равных угловых скоростей, карданные валы, опорно-сцепные устройства седельных тягачей, нагруженные узлы смазки строительной и горнодобывающей техники.	MAN 285 Li-PF2
<b>RENOLITJP 1619</b>	Литиевая противозадирная пластичная смазка, обеспечивающая минимальный пусковой момент при низких температурах. Применяется, в частности, для закладки в рулевые рейки легковых автомобилей, а также в централизованных системах смазки внедорожной техники.	DaimlerChrysler DBL 6804.70 VW TL 52 168 Dana Spicer Terex O&K ZF-Рулевые системы A7473028 АвтоBA3 TTM 1.97.0800
<b>RENOLIT COPPER PASTE</b>	Бентонитовая медьсодержащая паста. Применяется в качестве резьбового, монтажного и противозадирного компаунда в шпильках или болтах крепления колес, резьбе свечей зажигания, шпильках головки блока цилиндров, болтах соединений выхлопной системы, а также контактов суппорта, направляющих штифтов и колодок тормозов. От -30°C до +1100°C.	
<b>GLEITMO 165</b>	Универсальная монтажная паста с широким температурным интервалом применения. Облегчает демонтаж жаропрочных резьбовых соединений и делает возможным их многократное использование. Используется при монтаже систем выпуска отработанных газов. Поставляется также в аэрозольной упаковке. От -40°C до +1200°C.	VW TL52 112

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствием которым оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

## Антифризы



		Спецификация
<b>MAINTAINFRICOFINLL</b>	Антифриз-концентрат и ингибитор коррозии с удлинённым интервалом замены на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов. Поставляется также в виде готовых для применения антифризов с защитой до -40° и -65°С.	ASTM D 3306 TYPE I BS6580 SAE J814 FORD WSS-M97-B44-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003 FVW Heft R443 KSM2142 UNE 26-361-88/1 Bez.Reg.Amsbg. E62.12.22.64-2011-1 DAF 74002 DEUTZ DQC CB-14 MAN 324 TYPE SNF MB-APPROVAL 325.3 MWM TR 0199-99-2091 AFNOR NFR 15-601 TYPE I ASTM D 4985 SAE J1034 CHRYSLER MS 12106 CNH MAT 3624 CUMMINS (двигатели ISB на DAF и Leyland) DETROIT DIESEL 93K217 FIAT 9.55523 GM 6277M HYUNDAI MS 591-08 JASO M325 JISK 2234 KOMATSU AF-NAC (ready mix) LIEBHERR MD 1-36-130 NATO S-759 PSA B 71 5110 RENAULT TYPE D TOYOTA TSK2601G-8A VW TL 774 D/F (G12+/другой цвет) VOLVO 128 6083/002
<b>MAINTAINFRICOFIN V</b>	Антифриз-концентрат на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Окрашен в фиолетовый цвет.	ASTM D 3306 TYPE I BS6580 VW TL 774 J(G13)
<b>MAINTAINFRICOFIN DP</b>	Антифриз-концентрат на основе моноэтиленгликоля (МЭГ) для нормальных интервалов замены, не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Окрашен в фиолетовый цвет.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS6580 SAE J814 CUMMINS CES 14603 DEUTZ DQC CC-14 MAN 324 TYPE Si-OAT MB-APPROVAL 325.5 MB-APPROVAL 325.6 SCANIA TB 1451 VW TL 774-G (G12++)
<b>MAINTAINFRICOFIN</b>	Антифриз-концентрат и ингибитор коррозии с удлинённым интервалом замены на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Окрашен в сине-зеленый цвет.	AFNOR NF R 15-601 Type 1 ASTM D 3306 Type I ASTM D 4985 BS6580:1992 SAE J1034 BMW GS 94000 (BMW N 600 69.0) DEUTZ DQC CA-14 JENBACHER TA 1000-0201 MAN 324 NF MAN 324 NF PRITARDER MB-APPROVAL 325.0d MTU MTL 5048 MWM TR 0199-99-2091 PN-C 40007:2000 VOITH TURBO 172.00225010 DAF 74001 LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A OPEL/GM B 040 0240 VW TL 774-C(G 11)

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

## Антифризы



### Спецификация

<b>MAINTAIN FRICOFINS</b>	Антифриз-концентрат на основе моноэтиленгликоля (МЭГ) для нормальных интервалов замены, не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Поставляется также в виде готовых для применения антифризов с защитой до -40 и -65°С. Окрашен в светло-зеленый цвет.	ASTM D 3306 BS6580:1992
<b>MAINTAIN FRICOFIN HDD</b>	Высокоэффективный антифриз-концентрат на основе моноэтиленгликоля (МЭГ). «Низкосиликатная» технология, не содержит аминов и фосфатов. Не требует добавки SCA (Supplemental Coolant Additive = коммерческие пакеты присадок для поддержания антикоррозионных свойств антифриза). Окрашен в желтый цвет.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 ASTM D 6210 TYPE I-FF ASTM D 7583 AS/NZS 2008:2004 TYPE A BS6580 SAE J814 CHRYSLER MS 7170 CHRYSLER MS 9769 DETROIT DIESEL 7SE298 FORD ESE-M97B44-A FORD ESE-M97B18-C FORD WSS M97B51-A1 GM 1825M & GM 1899M JISK2234 MACK 014GS17004 MTU MTL 5048 CASE MS 1710 CATEC-1 CUMMINS CES 14603 DETROIT DIESEL 93K217 (NOAT) FREIGHTLINER 48-2288D IVECO 18-1830 KENWORTH RO26-170-97 MAN 324 TYPE N NEW HOLLAND WSN-M97B18-D PACCAR CS 0185 TOYOTA Motor Corp. RP329*

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Сервисные продукты



		Спецификация
<b>MAINTAIN DOT 4</b>	Жидкость для гидравлических тормозных систем легковых и грузовых автомобилей и мотоциклов. Для гидроприводов сцеплений, где предписана тормозная жидкость.	FMVSS NR. 116 DOT 3/DOT 4 ISO 4925 CLASS 3/4 SAE J1703/J 1704 FORD M6C62-A FORD M6C9103-A NH800 A OPEL 19 42421
<b>MAINTAIN DOT 5.1</b>	Жидкость для гидравлических тормозных систем легковых автомобилей и мотоциклов. Для гидроприводов сцеплений, где предписана тормозная жидкость.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 и ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J1703/J 1704
<b>MAINTAIN WINTER FIT</b>	Антигель для дизельного топлива.	
<b>MAINTAIN DIESEL PLUS</b>	Многофункциональная присадка для дизельного топлива – очиститель топливной системы и цетан-бустер.	
<b>MAINTAIN GASOLINE PLUS</b>	Концентрат присадки к бензину для очистки топливной системы. Рекомендуется для постоянного применения.	
<b>RENOCLEAN SPECIAL 2000</b>	Универсальный среднещелочной очиститель-концентрат. Применяется как для очистки деталей, так и для рабочей зоны. Может использоваться в аппаратах высокого давления, моечных машинах, и для ручной мойки.	
<b>RENOCLEAN CITRICENT NATURAL</b>	Универсальный pH-нейтральный очиститель нового типа, содержащий природный органический растворитель, действующий как сильный обезжириватель. Применяется для очистки как салонов, так и шасси транспортных средств, дорожных загрязнений, проливов масла, топлива. Используется от неразбавленного до 1 : 40 с водой. Применяется в струйных мойках, под давлением, щетками, погружением. Смывается водой, распространяя приятный цитрусовый запах.	
<b>MAINTAIN ABSORPEX</b>	Гранулированное средство для сбора пролитых масел, топлив, химикатов.	

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Сервисные продукты в аэрозольной упаковке



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА  
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

<b>ANTICORIT 5 F SPRAY</b>	Универсальный спрей-антикор для удаления влаги и растворения ржавчины. Поставляется также в обычной упаковке см. раздел Антикоррозионные составы.
<b>ANTICORIT DFG SPRAY</b>	Спрей-антикор с MoS <sub>2</sub> для растворения ржавчины, вытеснения влаги и снижения трения.
<b>ANTICORIT OHK SPRAY</b>	Спрей-антикор для защиты электрических контактов и проводов, консервант. Поставляется также в обычной упаковке см. раздел Антикоррозионные составы.
<b>ANTICORIT BW 366 SPRAY</b>	Восковой соле-водостойкий спрей-антикор для длительной защиты от коррозии. Поставляется также в обычной упаковке см. раздел Антикоррозионные составы.
<b>DUOTAC ZAHNRADSPRAY</b>	Водостойкая сухая эластичная графитная плёнка для открытых зубчатых передач, цепей, тросов, направляющих скольжения, зубчатых реек, листовых рессор и т.д.
<b>RENAX GLEITSPRAY</b>	Прозрачная спрей-смазка для подшипников, редукторов, шарнирных соединений, боденовских тросов и направляющих скольжения. Поставляется также в виде пластичной смазки как RENOLIT GL 1.
<b>RENOLIT UNIMAX LZ SPRAY</b>	Липкая соле-водостойкая спрей-смазка для тихоходных подшипников, нагруженных передач и цепей. Поставляется также в виде пластичной смазки см. раздел Индустриальные пластичные смазки / общего назначения.
<b>RENOLIT UNILOAD SPRAY</b>	Соле-водостойкая спрей-смазка с графитом и MoS <sub>2</sub> для экстремально нагруженных тихоходных открытых передач и подшипников. Поставляется также в виде пластичной смазки см. раздел Индустриальные пластичные смазки / с твёрдыми наполнителями.
<b>RENOLEANE SPRAY</b>	Эффективный очиститель для сильно загрязнённых и замасленных деталей, с последующим смывом струёй воды. Поставляется также в обычной упаковке, см. раздел Промышленные очистители.

В разделе Спецификации приведены допуски производителей (выделено синим цветом), а также наименования спецификаций, соответствие которым не оформляется в виде именного допуска. Более подробную информацию можно получить у наших технических специалистов. Представленные данные актуальны на момент составления каталога. Компания оставляет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования технологий.

Контактная информация:

Адрес:

Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5к 2а,  
БЦ "Нурлы Тау", 6 этаж, офис 602

Телефоны:

+7 (727) 357-39-87

+7 (708) 900-13-48

Email: [sales@promprice.kz](mailto:sales@promprice.kz)



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ



Kazakhstan